

Produkt



Elitfönster Precision - Överkantshängt fönster 3- glas Alu (AFÖP)

Publicerad 2026-02-16

Utåtgående överkantshängt fönster i trä med aluminiumbeklädnad och 3-glas isolerruta med mycket lågt u-värde och kondensreducerande glas.

BVB ID	200380	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1103 - Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04103 Utåtgående fönster trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 54 203g



Produkten omfattar följande listningar:

*Specifik haltgräns, Utfasningsämne, Riskminskningsämne, SIN, Cd, Pb

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Isolerruta	-	60.87	-	-	-	-	-



Glas, Glass, oxide, chemicals	62,90 4%	38,28 9664 8000 0000 4%	6599 7-17- 3	266- 046-0	-	-	-
Glas, Glass, oxide, chemicals	31,46 %	19,14 9702 %	6599 7-17- 3	266- 046-0	-	-	-
Polyuretan	2,24< x <2,4 %	1,363 4880 0000 0000 3< x <1,46 088%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Akrylsyrae styren- akrylnitrils	≤1,39 %	≤0,84 6093 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Propane, 1 polymer w [methylene chloroetha sodium su reduced	0,8< x <0,96 %	0,486 9600 0000 0000 06< x <0,58 4352 %	6861 1-50- 7	Sakn as	-	-	H412
Zeolit	<0,61 %	<0,37 1307 %	1318- 02-1	215- 283-8	-	-	-
Polyisobut	0,25 %	0,152 175%	9003- 27-4	-	-	-	-
Argon	0,162 %	0,098 6094 %	7440- 37-1	231- 147-0	-	-	-
Polyester	≤0,01 39%	≤0,00 8460 93%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Kvarts	≤0,00 61%	≤0,00 3713 07%	1480 8-60- 7	238- 878-4	-	-	H373

Energibelä	0,006 %	0,003 6522 %	Övrig t	-	-	-	-
------------	------------	--------------------	------------	---	---	---	---

✓	Träkomponen för karm och båge	-	29.39	-	-	-	-
---	--	---	-------	---	---	---	---

Furu	86,70 6 ≤ x ≤ 90,3 95%	25,48	Övrig t, natur mate rial	-	-	-	-
		2893					
		4000					
		0000					
Vatten	5,534 ≤ x ≤ 7,37 9%	2 ≤ x ≤ 26,5 6709 05%	7732- 18-5	-	-	-	-
		1,626					
		4425					
		9999					
Polymer	1,825 %	9999	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
		9999					
		8 ≤ x ≤ 2,16 8688 1%					
		0,536 3675 %					
Polymer	1,596 %	0,469 0644 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
		0,436 1475 9999 9999 97%					
		0,436					
		1475					
Filler	1,484 %	9999	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
		9999					
		9999					
		97%					
Titandioxíc Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,357 %	0,398 8222 9999 9999 96%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	-	-
Titandioxíc Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,125 %	0,330 6375 %	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	-	-
Filler	0,289 %	0,084 9370 9999 9999 99%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
		0,084					
		9370					
		9999					

Propikona:
[[2-(2,4-
dichloroph
propyl-1,3-
dioxolan-2
yl)methyl]-
1,2,4-triazol

0,04
%

0,011
756%

6020
7-90-
1

262-
104-4

-

H302
H317
1
H360
D
H400
(M=1
)
H410
(M=1
)
**Risk
mins
knin
gsäm
ne
SIN
Utfä
snin
gsäm
ne**

-



Beslag

-

2.96

-

-

-

-

-



						H301	
						H311	
						H314	
						(C ≥ 25 %)	
						H317	
						1 (C ≥ 0,2 %)	
						H331	
						H341	
						H350	
Formaldeh synonym formalin, paraform, metanal	≤3,75 E-05 %	≤1,11 E-06 %	50- 00-0	200- 001-8	-	*Specifik haltg räns Risk mins knin gsäm ne SIN Utfä snin gsäm ne	-
Stål QSTE500	26,1 %	0,772 56%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Stål (galvaniser	19,94 %	0,590 2240 0000 0000 1%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
CH1T stål	16,45 %	0,486 92%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Stål, EN 1.0976 C S Mn P S Al (S355MC, QStE380TM SEW 092, 050XLK, FeE355TM, E355D)	10,35 %	0,306 36%	Övrig t, metal ler	-	1.097 6	-	-

Aluminium EN AW-5754 0%	8,74 %	0,258 7040 0000 0000 05%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 5754, Al Mg3	-	-
Stål Galfan Domex 350G ZA255MBC	3,5%	0,103 6%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Rostfritt stål AISI 304, 8- 10,5% Ni, Bedömnin på legeringsn	3,45 %	0,102 1200 0000 0000 02%	1259 7-68- 1	603- 108-1	AISI 304	-	-
Stål (galvaniserat)	2,18 %	0,064 528%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Stål 22MnB5/B 22	1,98 %	0,058 608%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
Zamak, ZP 2, zinklegering (ZP0430) C ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	1,39 %	0,041 144%	Övrig t, metal ler	-	ZP04 30, ZP2	- Cd Pb Utfas n gsäm ne	-
1,3,5- Trioxane, polymer with 1,3- dioxolane	≤0,75 %	≤0,02 22%	2496 9-26- 4	607- 470-1	-	-	-
Stål EN 10263 C10C	0,7%	0,020 72%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-



Plastdetaljer

-	0.49	-	-	-	-	-	-
---	------	---	---	---	---	---	---



						H301		
						H311		
						H314		
						(C ≥ 25 %)		
						H317		
						1 (C ≥ 0,2 %)		
						H331		
						H341		
						H350		
Formaldeh synonym formalin, paraform, metanal	≤0,00 3%	≤1,47 E-05 %	50- 00-0	200- 001-8	-	*Specifik haltg räs Risk mins knin gsäm ne SIN Utfä snin gsäm ne	-	
1,3,5- Trioxane, polymer with 1,3- dioxolane	≤59,8 4%	≤0,29 3216 0000 0000 003%	2496 9-26- 4	607- 470-1	-	-	-	-
Polyamide 6	21,21 %	0,103 9290 0000 0000 01%	2503 8-54- 4	Sakn as	-	-	-	-
Polyethyle - CAS No. 9002-88-4	15,94 %	0,078 106%	-	926- 220-5	-	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	1,505 %	0,007 3744 9999 9999 999%	1346 3-67- 7	236- 675-5	-	-	-	-

			0,007 3744 9999 9999 999%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
▼	Aluminiumk	-	5.04	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6060 0%	95,98 %	4,837 392%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
	Polyester	1,51< x <2,52 %	0,076 104< x <0,12 7008 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
	Pigment, ospecifiser	0,25< x <1,51 %	0,012 6< x <0,07 6104 %	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
	Bariumsulf (C.I. 77120 eller C.I. Pigment White 21)	0,25< x <0,76 %	0,012 6< x <0,03 8304 %	7727- 43-7	231- 784-4	-	-	-
▼	Gummi	-	1.09	-	-	-	-	-



EPDM	33,51 %	0,365 259%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Kalciumkai (krita, lime kalksten)	23,94 %	0,260 946%	1317- 65-3	215- 279-6	-	-	-
Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphou	19,15 %	0,208 7349 9999 9999 98%	1333- 86-4	215- 609-9	-	-	-
Paraffinolj,	19,15 %	0,208 7349 9999 9999 98%	8012- 95-1	232- 384-2	-	-	-
Termoplas Elastomer, TPE, ospecificer	4,25 %	0,046 325%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphou	1%	0,010 9%	1333- 86-4	215- 609-9	-	-	-
Lim	-	0.06	-	-	-	-	-



	Lim, härdat	≥97%	≥0,05 8199 9999 9999 9995 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
	Propylenk synonym 4 1,3-dioxolä	1 < x <3%	0,000 6 < x <0,00 18%	108- 32-7	203- 572-1	-	H319	-
✓	Fog- och tättningsmas	-	0.09	-	-	-	-	-
	Soudal Silirub 2/s	63,26 %	0,056 934%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-
	Sikakryl HM	36,74 %	0,033 066%	Övrig t, kemi kalier	-	-	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras. Produkten har egenklassificerats för ingående ämne(n). I de fall egenklassificeringar berörs av Byggvarubedömningens kriterier har bedömning gjorts på dessa.



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): ≤ 0,1% (Rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas

- ☺ Akuttoxicitet (H300, H310, H330, H301, H311 eller H331): Ämne redovisas i halt som uppfyller gränsen för rekommenderas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Mutagen kategori 2 (H341): < 0,1% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Cancerframkallande kategori 1A eller 1B (H350): ≤ 0,01% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
- ☺ Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Toxicitet vid upprepade exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Toxicitet vid upprepade exponering, kategori 2 (H373): ≤ 1%, av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Miljöfarligt (H400): ≤ 2,5%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 2,5 %) redovisas
- ☺ Miljöfarligt (H410): ≤ 0,25%, av ämne/-n, om M=1 (annars halt * M-faktor ≤ 0,25%) redovisas
- ☺ Miljöfarligt (H412): ≤ 2,5% (rek) av ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ☺ Kadmium eller kadmiumföreningar: <0,001% (rek) av enskilt ämne redovisas
- ☺ Bly eller blyföreningar: <0,01% (rek) av enskilt ämne redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Livscykel

Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror

- ☺ <50 % förnybara råvaror
- ☺ Återvunnet material <50 %
- ☑ Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan

- ☑ Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



≥ 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Överkants...	71320000060	7320930202408	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktbild	35.86 kB	2026-01-15
 Produktbild	32.77 kB	2026-01-15
 Produktbild	27.87 kB	2026-01-15
 Miljövarudeklar...	794.85 kB	2026-01-15
 Övrigt bedömni...	188.27 kB	2026-01-15
 Byggvarudekla...	170.04 kB	2026-01-15
 Deklaration av d...	238.75 kB	2026-01-15
 Deklaration av d...	469.66 kB	2026-01-15
 Övrigt bedömni...	131.25 kB	2026-01-15



	Deklaration av d...	144.17 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	254.98 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	190.21 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	200.8 kB	2026-01-15
	Intyg, CE-märk...	108.86 kB	2026-01-15

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Certifieringar



Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9



GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1**Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen. Informationen som visas här är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486&qid=1768837543575

Tillägg C



a) - e)
Ja



f) - Kandidatförteckningen
Ja

**Produkten uppfyller taxonomin**

Produkten uppfyller kriterierna enligt EU:s Taxonomi och klassificeras därmed som hållbar i enlighet med EU:s hållbarhetsmål. För mer detaljerad information om taxonomikriterierna och hur just din produkt omfattas, se den grå summeringsrutan eller listan nedan.

Tillägg C

Namn på kriterie

Förklaring

Uppfylls

a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council, except in the case of substances present as an unintentional trace contaminant	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	mercury and mercury compounds, their mixtures and mercury-added products as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) No 2024/590 of the European Parliament and of the Council, except for any of the following: i. substances listed in Annex I to that Regulation under the conditions of exemptions that apply under that Regulation; ii. substances listed in Annex II to that Regulation for the type of uses permitted for substances listed in Annex I to that Regulation; iii. substances listed in Annex II to that Regulation that are used in fire extinguishers on aircraft or in fire protection systems on aircraft	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex II to Directive 2011/65/EU, except where there is full compliance with the applications listed in Annexes III and IV of that Directive;	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, except where there is full compliance with the conditions specified in that Annex;	✓
f) REACH:s kandidatförteckning	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, in a concentration above 0,1% weight by weight (w/w), and meeting the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 and that were identified in accordance with Article 59(1) of that Regulation for a period of at least 18 months, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions	✓

